

Alarma audiovisual no direccional para aplicaciones del sistema
Descripción

Los dispositivos de alarma audiovisual 441 son adecuados para conectarse a sistemas de detección y alarma de incendios de 2 y 4 hilos. El 441 operará con equipos de control e indicación de detección de incendios tanto direccionables como no direccionables.

La activación se inicia al conectar el voltaje de operación, permitiendo la conexión a una fuente conmutada en el equipo de control e indicación, o a través de un módulo de salida¹.

La gama 441 de dispositivos de alarma audiovisual no direccionables proporciona a los diseñadores de sistemas de detección y alarma de incendios un producto económico para aplicaciones de seguridad vital y protección de propiedades.

Características

- Funciona cuando la tensión de alimentación está conectada al dispositivo
- Compatible con salidas de relé de equipos de control e indicación, o de un módulo de salida conectado a cableado de circuito de alarma direccionable
- Funcionamiento DC 24 V
- Salida de sonda potente de 90 dB a 3 m
- Luz estroboscópica de larga vida
- Carga de corriente cero en condición de reposo
- Instalación sencilla
- Bajo mantenimiento


Alarma audiovisual no direccional 441
Accesorios

Los siguientes accesorios son compatibles con dispositivos de alarma audiovisual 441.

Descripción	Número de parte	Hoja de datos
Módulo de salida mini	620-003	31-0028
Módulo de entrada/salida	621-002	31-0031

Especificaciones

441-001	
Voltaje de funcionamiento	DC (17 ~ 30) V
Corriente de arranque	≤ 1 mA
Tiempo de arranque	≤ 1 s
Corriente en reposo	0 A
Corriente de alarma	100 mA
Salida de alarma audible	90 dB @ 3 m
Color de la alarma visual	Blanco
Luz de la alarma visual	≥ 30.000 destellos
Periodo de destello de alarma visual	≤ 0,5 s
Potencia de salida de la alarma visual	1,2 W
Cableado de terminales	(0,4 ~ 2,5) mm ²
Temperatura de funcionamiento	(-10 ~ +50) °C
Humedad de funcionamiento	(0 ~ 95) % HR, no condensante
Temperatura de almacenamiento	(-25 ~ +80) °C
Humedad de almacenamiento	(0 ~ 98) % de humedad relativa, no condensante
Dimensiones (w × h × d)	(126 × 126 × 47) mm

Información de pedidos

441-001

Consulta la gama completa de productos en
www.numens.com


¹ puede usarse con módulos de salida direccionables Numens.