

Descripción

El panel repetidor de corriente continua no direccionable 4001 extiende la pantalla de control e indicación no direccionable del equipo 4001 a una ubicación remota. El panel repetidor es compatible con todos los paneles de control Numens 4001 y puede alimentarse desde el existente Alimentación DC 24 V.

El panel repetidor viene con características que permiten flexibilidad y ampliabilidad. La programación de configuración predeterminada facilita la instalación directa y la puesta en marcha rápida.

El panel repetidor 4001 de CC, proporciona a los diseñadores de sistemas de detección y alarma de incendios un producto económico para aplicaciones de seguridad vital y protección de propiedades.

Funciones

- Se pueden mostrar y controlar hasta 8 zonas de detección
- Los LED's, indicadores de zona de alarma, con un único indicador para la indicación de fallo, desactivación y condición de prueba
- Carcasa de montaje empotrado
- Alimentado desde el equipo de control e indicación, fuente 24 VDC o una fuente externa
- Se pueden conectar hasta 4 paneles repetidores a un solo panel de control
- Instalación sencilla

Conformidad

Los paneles repetidores de corriente continua 4001 tienen marcado CE.

Nota: No existen normas europeas para los paneles repetidores.

Accesorios

Los siguientes accesorios son compatibles con paneles repetidores de corriente continua 4001.

Descripción	Número de pieza	Hoja de datos
Tarjeta de interfaz de red	6001-03	31-0048

Características técnicas

4001-04	
Voltaje de funcionamiento	DC (21 ~ 28) V
Corriente en reposo	30 mA @ DC 28 V
Cableado de terminales	(0,4 ~ 2,5) mm ²
Temperatura de funcionamiento	(-5 ~ +40) °C
Humedad de funcionamiento	(0 ~ 95) % HR, no condensante
Temperatura de almacenamiento	(-25 ~ +80) °C
Humedad de almacenamiento	(0 ~ 98) % de humedad relativa, no condensante
Dimensiones (h x w x d)	(180 x 260 x 73) mm
Peso (excluyendo baterías)	1,0 kg

Información de pedidos

4001-04

Consulta la gama completa de productos en
www.numens.com | www.numenlatam.com



Panel repetidor de corriente continua no direccionable 4001